

Raychem®

Ciepła podłoga Raychem
– komfort i bezpieczeństwo





T2Red

Inteligentny system ogrzewania podłogowego

T2Red (15 W/m w temp. 25°C) to samoregulujący przewód grzejny do ogrzewania podłogowego przeznaczony do instalacji w miejscach, gdzie możliwe jest tylko niewielkie podwyższenie podłogi. Przewód może być instalowany pod każdym typem posadzki bez ryzyka przegrzania. Inteligentny przewód grzejny podnosi komfort mieszkania lub domu, od łazienki po pokój dla dzieci.

- Łatwy w projektowaniu: jeden typ przewodu grzejnego do wszystkich kształtów pomieszczeń.
- Przycinany na odpowiednią długość, przewód zimny nie jest wymagany.
- Samoregulujący przewód **T2Red** automatycznie dostosowuje moc grzewczą do temperatury otoczenia.

Zastosowanie: Pokoje dzienne, kuchnie, łazienki, jadalnie, pokoje dziecięce, oranżerie.

Posadzka: Płytki ceramiczne, parkiet, kamień naturalny, panele podłogowe, wykładzina dywanowa.

T2Reflecta

Energooszczędny system ogrzewania podłogowego zintegrowany z izolacją

System składa się z samoregulującego przewodu grzejnego **T2Red** oraz rowkowanych płyt izolacyjnych **T2Reflecta** zbudowanych z warstwy styropianu o wysokiej gęstości, które minimalizują straty ciepła, a cienka warstwa aluminiowa zapewnia równomierny i optymalny rozkład temperatury w pomieszczeniach.

- Dodatkowa 20% oszczędność energii dzięki zintegrowanej izolacji.
- Równomierna i adaptacyjna dystrybucja ciepła przez podłogę.
- Możliwość dowolnej aranżacji wnętrza - dzięki efektowi samoregulacji, nie ma ryzyka przegrzania pod dywanami, meblami, itp.
- Bardzo szybki czas podgrzewu.

Zastosowanie: Pokoje dzienne, kuchnie, łazienki, jadalnie, pokoje dziecięce, oranżerie.

Posadzka: Płytki ceramiczne, parkiet, kamień naturalny, panele podłogowe, wykładzina dywanowa.



T2QuickNet

Samoprzylepna mata grzejna do ogrzewania podłogowego

Cienka, samoprzylepna mata grzejna **T2QuickNet** jest prostym sposobem montażu ogrzewania podłogowego pod posadzkami ceramicznymi. Po pokryciu warstwą wypełniającą jest trwała i niezawodna. Ma niewielką grubość (3mm), dlatego stanowi idealne rozwiązanie przy remontach i modernizacji pomieszczeń. Maty są dostępne w 2 wersjach: **90 W/m²** dla dobrze zaizolowanych podłóg oraz **160 W/m²** do szybkiego nagrzewania lub większych wymagań temperaturowych.

- Jeden zimny koniec (system dwużyłowy) czyli zasilanie jednostronne.
- Idealna do ogrzewania podłogowego, układana w warstwie kleju do płytek lub warstwie wylewki znajdującej się pod posadzką.
- Maksymalna wysokość podłogi razem z płytkami wynosi 15 mm.

Zastosowanie: Kuchnie, łazienki, przedpokoje, korytarze.

Posadzka: Płytki ceramiczne, kamień naturalny

Tyco Thermal Controls Polska Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa

Tel. 0 800 800 114, Fax 0 800 800 115

www.tycothermal.com, info_Poland@tycothermal.com