

Wraz z rozwojem technologii grzewczych spadają temperatury w instalacjach c.o. i wydawać by się mogło, że mniejsze jest zagrożenie korozją i kamieniem kotłowym. Jednak w nowocześniejszych instalacjach i urządzeniach grzewczych spotykamy często miks materiałów – nie tylko żelazo, ale także miedź, aluminium, tworzywa i różne stopy metali. Korozja w instalacjach grzewczych ma wpływ na ich trwałość i należy chronić przed nią wszystkie elementy – od przewodów i kształtek, po armaturę i wymienniki.



Nie wpływa w sposób szkodliwy na gumowe oraz plastikowe elementy instalacji. Nie zawiera boranów i fosforanów, które mogą blokowaćłożyska pomp obiegowych. Zapobiega powstawaniu zimnych miejsc w grzejnikach.



Preparat nadaje się do stosowania z pompami płuczącymi. Nie wpływa na sposób szkodliwy na gumowe oraz plastikowe elementy instalacji. Nie zawiera fosforanów, które mogą blokować łożyska pomp obiegowych.



Tworzy uszczelnienie w ciągu 1-24 godz. Można go stosować do wszystkich systemów otwartych i zamkniętych wykonanych z metali oraz tworzyw sztucznych.

**Dowiedz się więcej**

Niniejszy e-mail reklamowy wysłany został przez Grupę MEDIUM (właściciel portali: RynekInstalacyjny.pl, Administrator24.info, elektro.info.pl, EkspertBudowlany.pl, IZOLACJE.com.pl) z siedzibą w Warszawie, ul. Karłowicza 18, zgodnie z regulaminem i na zlecenie Bisan sp. z o.o.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wytycznymi polityki prywatności oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony [www.rynekinstalacyjny.pl](http://www.rynekinstalacyjny.pl)

Wypisz się