

WYDAJNE NAWADNIANIE NA LATA



Wielostopniowe pompy głębinowe to solidna nierdzewna konstrukcja, oszczędność i wydajna praca na wiele lat

Pompy głębinowe z serii 6 ISP, ze stali nierdzewnej o średnicy do 145 mm, dedykowane są do odwiertów minimum 6" (150 mm), dostępne z silnikami 4 i 6 calowymi IBO lub włoskim IBO ITALY.

Główne zastosowania pomp to zaopatrywanie dużych gospodarstw rolnych w wodę z ujęć głębinowych, nawadnianie ogrodów i sadów, szkółki drzew i krzewów, odwodnienia terenów, instalacje wodociągowe, przemysł.

[Dowiedz się więcej »](#)



Włoskie pompy głębinowe wykonane z żeliwa z możliwością wykorzystania wirników mosiężnych

IBO ITALY FX6 / FX8 / Fx10 to pompy, które wykonano z żeliwa o średnicach 6" 8" /10". Króćce pomp dostępne są w wersji gwintowanej lub zakończone flanszą.

Pompy żeliwne stosuje się w gospodarstwach rolnych, instalacjach wodociągowych, systemach nawadniania, instalacjach PPOŻ. oraz w przemyśle.



[Sprawdź »](#)