



HEATPEX ARIA CONNECT – JESZCZE WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI!

Modułowy system dystrybucji powietrza do rekuperacji, dostępny do tej pory w średnicy 75 mm, został rozszerzony o średnicę 90 mm.



Tworzywowy system HEATPEX ARIA CONNECT to gwarancja energooszczędnej instalacji zapewniającej czyste i świeże powietrze w domu. Służy do rozprowadzania powietrza do rekuperacji, a ideą systemu jest połączenie walorów estetycznych z funkcjonalnością.



Autorska technologia OneClick® pozwala na ultra szybkie i łatwe łączenie wszystkich elementów systemu bez użycia narzędzi. System jako jeden z pierwszych na rynku oraz jedyny do tej pory spełnia najbardziej restrykcyjną klasę szczelności ATC1. Zapewnia to niskie koszty eksploatacji i w połączeniu z dodatkiem antybakteryjnym Ultra-Fresh® (całkowita bakteriobójczość w systemie na poziomie 99,99%) najwyższą jakość powietrza dla użytkowników. Elementy systemu rozprowadzania powietrza do rekuperacji ARIA CONNECT wykonane są z wytrzymałego i lekkiego tworzywa sztucznego, które zapewnia niezawodne działanie przez lata, bez ryzyka uszkodzeń mechanicznych czy korozji. Natomiast modułowa budowa systemu pozwala na jego swobodne konfigurowanie tak, aby jak najlepiej dopasować się do każdego budynku. Skrzynki rozdzielcze można łączyć poziomo lub pionowo, zwiększając odpowiednio liczbę dostępnych przyłączy kanałów.

CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Od lutego 2023 w ofercie dostępne są 2 średnice: 75 mm i 90 mm.

Kompletny system 90 mm jest kompatybilny zarówno z HEATPEX ARIA CONNECT 75 mm, jak i izolowanym systemem HEATPEX ARIA ADURO. Składa się z 6 podstawowych elementów, przy czym na uwagę zasługuje fakt, że łączniki i przyłącza są uniwersalne dla obu średnic, co pozwala optymalizować liczbę elementów:

- Skrzynka rozdzielcza 8 x 90 mm
- Skrzynka rozprężna 2 x 90 mm
- 2 łączniki skrzynek rozdzielczych: pionowy i poziomy
- 2 przyłącza główne: boczne i centralne



Jeśli mamy wystarczająco miejsca, aby móc zainstalować system 90 mm, to korzyści wynikające z jego wyboru są następujące:

- WIEKSZY PRZEPŁYW POWIETRZA – rekomendowana maksymalna wartość dla rury 90 mm to 45 m³/h (dla 75 mm wynosi odpowiednio 30 m³/h)
- MNIEJSZE OPORY
- CIĘKSZA PRACA
- MNIEJ ODCINKÓW RURY do rozprowadzenia
- MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA z systemem ARIA CONNECT 75 mm i izolowanym systemem ARIA ADURO

ODKRYJ WSZYSTKIE ZALETY ARIA

elektro.into.pl, bksperstudowani.pl, iCULAJUJe.com.pl) z siedzibą w Warszawie, ul. Karczevska 18, zgodnie z regulaminem i na zlecenie Heatpex sp. z o.o.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wytycznymi polityki prywatności oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r. W sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych prosimy kontaktować się na adres odo@medium.media.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczevska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl

[Wyjdź się](#)