



JUNG PUMPEN

Nowe pompownie ścieków do zabudowy wewnątrz budynku Jung Pumpen



Compli 1100 E Kompaktowa przepompownia ścieków z dwiema pompami

Nowe Compli 1100 E jest kompaktowym urządzeniem z dwiema pompami. Dzięki **niewielkim wymiarom zbiornika** jest on szczególnie łatwy i wygodny w instalacji. Liczne opcje podłączenia umożliwiają **łatwy i elastyczny montaż**. Wysokość wlotu można płynnie regulować w zakresie od 180 do 250 mm. Sprawne silniki pomp prądu zmiennego z obudową ze stali nierdzewnej spoczywają na żeliwnych pierścieniach, które nadają systemowi szczególną **stabilność**.

i zapewniają cichą pracę. Obie pompy pracują naprzemiennie lub równocześnie, aby dostosować się do obciążenia szczytowego lub trybu pracy rezerwowej. System jest zgodny z normą europejską (EN 12056 część 4), która przewiduje stosowanie systemów dwupompowych w budynkach mieszkalnych i obiektach komercyjnych, w których musi być zagwarantowana **nieprzerwana praca przepompowni ścieków**.

Zalety:

- najmniejszy system dwupompowy
- prosta instalacja
- dodatkowe wloty pionowe/poziome
- wlot o regulowanej wysokości
- możliwość podłączenia w dowolnym miejscu dzięki silnikowi na prąd zmienny
- wydajne pompy z wirnikami VORTEX
- kompletny system ze sterowaniem
- możliwość podłączenia do inteligentnego domu.

[Sprawdź »](#)



Compli 310 E Agregat do pompowania ścieków z mieszkań

Niezależnie od tego, czy jest to budynek wielorodzinny, przedsiębiorstwo czy też mieszkalna, agregaty pompowe produkcji Pentair Jung Pumpen działają zawsze i wszędzie perfekcyjnie – dlatego od dziesięcioleci są pierwszym wyborem użytkowników, jeżeli chodzi o niezawodne usuwanie ścieków z fekaliami.

Przedstawiając nowe Compli 310 E, oferujemy Państwu urządzenie do tłoczenia ścieków, które zostało specjalnie zaprojektowane **do małych mieszkań**, takich jak np. mieszkania w suterenach. Compli 310 E charakteryzuje się **kompaktowymi wymiarami, jest proste w obsłudze i konserwacji**. Liczne opcje podłączenia dają różnorodną możliwość instalacji. Pompa ze stali nierdzewnej zasilana prądem zmiennym spoczywa na solidnej obudowie z żeliwa szarego, co zapewnia **stabilność urządzenia i płynną pracę** pompy.

Zalety:

- kompaktowe wymiary
- mały ciężar – tylko 31 kg
- dodatkowe przyłącza poziome/pionowe
- możliwość podłączenia w dowolnym miejscu dzięki silnikowi na prąd zmienny
- wydajna pompa z wirnikiem otwartym
- kompletne urządzenie ze sterowaniem i z zaworem zwrotnym w dostawie.

[Sprawdź »](#)

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wytycznymi polityki prywatności oraz z usługą o ochronie danych osobowych i.u. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r. W sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych prosimy kontaktować się na adres odo@medium.media.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K, nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl

[Wypisz się z newslettera](#)