



Poliamidowe rozdzielacze




Poliamidowe rozdzielacze HENCO UFH podobnie jak ich odpowiedniki ze stali nierdzewnej lub mosiądzu służą do dystrybucji czynnika grzewczego ze źródła ciepła do obiegów grzewczych instalacji podłogowej.

Jednak dzięki zastosowaniu materiału kompozytowego, jakim jest poliamid, idealnie sprawdzają się w instalacjach chłodzenia płaszczyznowego.

Ich dodatkowym wyróżnikiem jest możliwość montażu w pomieszczeniach wilgotnych.

SPRAWDZAM

Henco rozdzielacze poliamidowe	Jednostka	Parametry
Maksymalne ciśnienie pracy	bar	6
Przetestowane maksymalne ciśnienie (zimna woda)	bar	10
Temperatura pracy	°C	0-60
Zakres skali termometrów	°C	0-60
Rozmiar przyłącza	cal	1"
Rozmiar przyłącza obiegów (narokomat)	cal	3/4"
Przyłącza zaworów termostatycznych		M30 x 1,5
Odległość pomiędzy przyłączami obiegów (od środka do środka)	mm	60
Regulacja wysokości odległości między belkami przyłączeniowymi	mm	0-50
Maksymalne stygnięcie glikolu		40%
Uszczelnienie		EPDM
Materiał		poliamid



WE CARE TO CONNECT

SPRAWDZAM

Niniejszy e-mail reklamowy wysłany został przez Grupę MEDIUM (właściciel portalu: RynekInstalacyjny.pl, Administrator24.info, elektro.info.pl, EkspertBudowlany.pl, IZOLACJE.com.pl) z siedzibą w Warszawie, ul. Karczewska 18, zgodnie z regulaminem i na zlecenie Henco sp. z o.o.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wytycznymi polityki prywatności oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r. W sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych prosimy kontaktować się na adres odo@medium.media.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0009537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810 21 24, właściciel strony www.rynekinstalacyjny.pl

[Wynisz się](#)