



## Wygodna i niezawodna izolacja zimnochronna?

### Poznaj system TECLIT.

Szukasz rozwiązania, które pozwol Ci szybciej i pewniej wykonać izolację instalacji chłodniczych i zimnej wody? System TECLIT został opracowany właśnie z myślą o wykonawcach, którzy liczą na wygodę montażu, bezpieczeństwo i niezawodność przez lata.



### Dlaczego wykonawcy chętnie pracują z TECLIT?

TECLIT pozwala w prosty sposób wykonać **szczelną izolację** niezależnie od typu rurociągu – stalowego, miedzianego, żeliwnego czy z tworzyw sztucznych. Dopasowane średnice, samoprzylepne zakładki i uchwyty systemowe znacząco skracają czas pracy na budowie i ułatwiają montaż nawet na instalacjach z licznymi zaworami i kolankami.

Co więcej, system możesz stosować przy **różnych mediach o temperaturze od -16 do 250°C**, dzięki czemu jest on rozwiązaniem bardzo uniwersalnym.

[Dowiedz się więcej o systemie TECLIT](#)



#### TECLIT – konkretne korzyści dla Twoich projektów:

- **Niższe koszty pracy** – montaż szybszy nawet o 35%.
- **Maksymalne bezpieczeństwo pożarowe** – system oparty na niepalnej wełnie skalnej w klasie A2-s1, d0.
- **Ochrona instalacji i obiektu** – szczelna bariera paroszczelna ogranicza ryzyko kondensacji i korozji.
- **Pewność dostaw** – niezawodna logistyka i ustandaryzowane formaty opakowań.
- **Efektywność energetyczna** – niższy współczynnik  $\lambda$  to mniejsze straty energii.
- **Uniwersalny zakres zastosowania** – od -16 do 250°C.



### System przyjazny wykonawcom

TECLIT to spójny system, w którym każdy element – otulina, mata, uchwyty czy taśmy – został zaprojektowany tak, by ułatwić Twoją pracę na każdym etapie realizacji.

- dopasowane średnice i grubości izolacji,
- samoprzylepne zakładki przyspieszające montaż,
- mocna, sprężysta struktura umożliwiająca dopasowanie do skomplikowanych kształtów,
- wzmocniana włóknem szklanym okładzina aluminiowa odporna na uszkodzenia,
- możliwość stosowania przy temperaturach od -16 do 250°C.

Dzięki temu możesz pracować szybciej, wygodniej i z pełną pewnością jakości wykonania.

[Dowiedz się więcej o systemie TECLIT](#)



**ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.**  
ul. Kwiatowa 14  
66-131 Cigacice  
Polska

tel.: +48 68 385 02 50  
e-mail: [kontakt@rockwool.pl](mailto:kontakt@rockwool.pl)  
www: [www.rockwool.com/pl/](http://www.rockwool.com/pl/)

Niniejszy e-mail reklamowy wysłany został przez Grupę MEDIUM (właściciel portalu: [RynekInstalacyjny.pl](http://RynekInstalacyjny.pl), Administrator: [info@elektr.info.pl](mailto:info@elektr.info.pl), [Ekspert@budowlany.pl](mailto:Ekspert@budowlany.pl), [IZOLACJE.com.pl](mailto:IZOLACJE.com.pl)) z siedzibą w Warszawie, ul. Karłowicza 18, zgodnie z regulaminem i na zlecenie ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wytycznymi polityki prywatności oraz z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018 r. W sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych prosimy kontaktować się na adres [odo@medium.media.pl](mailto:odo@medium.media.pl)

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karłowicza 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony [www.rynekinstalacyjny.pl](http://www.rynekinstalacyjny.pl)

[Wypisz się](#)